

Взрывозащищенные консольные светодиодные светильники

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль К-1,
27 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 27 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль К-1,
27 Вт, 45X140°, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 27 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль К-1,
27 Вт, 100°**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 27 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-1,
27 Вт, 12°**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 27 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-1,
27 Вт, 27°**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 27 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-1,
27 Вт, 58°**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 27 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль K-1,
53 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 53 Вт
Цветовая температура: 4000K



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль K-1,
53 Вт, 45X140°, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 53 Вт
Цветовая температура: 4000K



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-1,
53 Вт, 100°**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 53 Вт
Цветовая температура: 4000K



Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-1, 53 Вт, 12°

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 53 Вт

Цветовая температура: 4000K



Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-1, 53 Вт, 27°

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 53 Вт

Цветовая температура: 4000K



Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-1, 53 Вт, 58°

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 53 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль KM-2,
16 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 16 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль KM-2,
32 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 32 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль KM-2,
42 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 42 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль KM-2,
64 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 64 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль K-1,
79 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 79 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль K-1,
79 Вт, 45X140°, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 79 Вт

Цветовая температура: 4000K



Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-1, 79 Вт, 100°

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 79 Вт

Цветовая температура: 4000K



Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-1, 79 Вт, 12°

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 79 Вт

Цветовая температура: 4000K



Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-1, 79 Вт, 27°

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 79 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-1,
79 Вт, 58°**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 79 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль K-2,
54 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 54 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль K-2,
54 Вт, 45X140°, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 54 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-2,
54 Вт, 100°**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 54 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-2,
54 Вт, 12°**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 54 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-2,
54 Вт, 27°**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 54 Вт

Цветовая температура: 4000K



Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-2, 54 Вт, 58°

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb
 Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)
 Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 54 Вт
 Цветовая температура: 4000K



Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль KM-2, 96 Вт, светодиодный светильник

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb
 Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)
 Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 96 Вт
 Цветовая температура: 4000K



Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль KM-2, 124 Вт, светодиодный светильник

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb
 Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)
 Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 124 Вт
 Цветовая температура: 4000K



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль K-2,
106 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 106 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль K-2,
106 Вт, 45X140°, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 106 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль KM-3,
24 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 24 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль KM-3,
48 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 48 Вт
Цветовая температура: 4000K



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль KM-3,
63 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 63 Вт
Цветовая температура: 4000K



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль KM-3,
96 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 96 Вт
Цветовая температура: 4000K



Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-2, 106 Вт, 100°

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 106 Вт

Цветовая температура: 4000K



Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-2, 106 Вт, 12°

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 106 Вт

Цветовая температура: 4000K



Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-2, 106 Вт, 27°

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 106 Вт

Цветовая температура: 4000K



Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-2, 106 Вт, 58°

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 106 Вт

Цветовая температура: 4000K



Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль K-3, 81 Вт, 30X120°, светодиодный светильник

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 81 Вт

Цветовая температура: 4000K



Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль K-3, 81 Вт, 45X140°, светодиодный светильник

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 81 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль К-3,
81 Вт, 100°**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 81 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль К-3,
81 Вт, 12°**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 81 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль К-3,
81 Вт, 27°**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 81 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-3,
81 Вт, 58°**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 81 Вт
Цветовая температура: 4000K



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль KM-2,
160 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 160 Вт
Цветовая температура: 4000K



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль KM-3,
144 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 144 Вт
Цветовая температура: 4000K



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль KM-2,
192 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 192 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль KM-3,
186 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 186 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль K-2,
158 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 158 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль K-2,
158 Вт, 45X140°, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 158 Вт
Цветовая температура: 4000K



**Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-2,
158 Вт, 100°**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 158 Вт
Цветовая температура: 4000K



**Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-2,
158 Вт, 12°**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 158 Вт
Цветовая температура: 4000K



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-2,
158 Вт, 27°**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 158 Вт
Цветовая температура: 4000K



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-2,
158 Вт, 58°**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 158 Вт
Цветовая температура: 4000K



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль K-3,
159 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 159 Вт
Цветовая температура: 4000K



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль К-3,
159 Вт, 45X140°, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 159 Вт
Цветовая температура: 4000K



**Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль К-3,
159 Вт, 100°**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 159 Вт
Цветовая температура: 4000K



**Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль К-3,
159 Вт, 12°**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 159 Вт
Цветовая температура: 4000K



**Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-3,
159 Вт, 27°**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb
 Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)
 Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 159 Вт
 Цветовая температура: 4000K



**Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-3,
159 Вт, 58°**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb
 Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)
 Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 159 Вт
 Цветовая температура: 4000K



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль KM-3,
240 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb
 Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)
 Гарантия, лет: 5
 Потребляемая мощность: 240 Вт
 Цветовая температура: 4000K



Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль KM-3, 288 Вт, светодиодный светильник

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 288 Вт
Цветовая температура: 4000K



Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль K-3, 237 Вт, 30X120°, светодиодный светильник

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 237 Вт
Цветовая температура: 4000K



Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль K-3, 237 Вт, 45X140°, светодиодный светильник

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 237 Вт
Цветовая температура: 4000K



Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль К-3, 237 Вт, 100°

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 237 Вт

Цветовая температура: 4000K



Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль К-3, 237 Вт, 12°

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 237 Вт

Цветовая температура: 4000K



Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль К-3, 237 Вт, 27°

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 237 Вт

Цветовая температура: 4000K



Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-3, 237 Вт, 58°

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 237 Вт
Цветовая температура: 4000K



НЕТ ФОТО

Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-1, 395 Вт, 100°

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 395 Вт
Цветовая температура: 4000K

Светильники взрывозащищенные светодиодные - это обязательное требование безопасности к освещению промышленных зданий и сооружений с предпосылками к возникновению взрывоопасных сред, включая пары сероводорода. Консольные светодиодные светильники имеют специальное крепление для установки на опоре освещения при помощи консоли и часто используются для освещения автозаправочных станций, автомобильных дорог, наружного освещения территории производственных объектов и т. д.

Светильник консольный светодиодный уличный производится во взрывозащищенном исполнении. Такие светодиодные светильники

- имеют влагозащитную и пылезащитную конструкцию, ударопрочный корпус, который выдерживает резкие скачки внутреннего давления и мощные удары извне.

- настроены на особый тепловой режим, поддерживающий температуру наружных деталей на определенном уровне

- при взрыве лампы температура выходящих газов снижается, благодаря чему предотвращается их воспламенение во внешней среде.

Аварийные взрывозащищенные светильники выдерживают широкий диапазон рабочих температур – от -50 до +50 градусов.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93