

Светодиодные прожекторы

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Светодиодный прожектор LenSvet LSS-PR-PR-U-007-50-5000-67, 50Вт

Потребляемая мощность:50 Вт
Цветовая температура:6000K
Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD LSS-PR-PR-U-007-50-5000-67
Материал корпуса:анодированный алюминий
Назначение:промышленное освещение



Прожектор GOLD, консоль K-1, 27 Вт, 100°

Оптика:100 градусов
Гарантия, лет:5
Потребляемая мощность:27 Вт
Цветовая температура:4000K
Масса без упаковки, г:1130



Прожектор GOLD, консоль K-1, 27 Вт, 12°

Оптика:12 градусов
Гарантия, лет:5
Потребляемая мощность:27 Вт
Цветовая температура:4000K
Масса без упаковки, г:1130



Прожектор GOLD, консоль К-1, 27 Вт, 27°

Оптика: 27 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 27 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 1130



Прожектор GOLD, консоль К-1, 27 Вт, 58°

Оптика: 58 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 27 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 1130



Прожектор GOLD, универсальный U-1, 27 Вт, 100°

Оптика: 100 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 27 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 1175



Прожектор GOLD, универсальный U-1, 27 Вт, 12°

Оптика: 12 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 27 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 1175



Прожектор GOLD, универсальный U-1, 27 Вт, 27°

Оптика: 27 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 27 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 1175



Прожектор GOLD, универсальный U-1, 27 Вт, 58°

Оптика: 58 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 27 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 1175

Прожектор GOLD, консоль К-1, 53 Вт, 100°



Оптика: 100 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 53 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 1545

Прожектор GOLD, консоль К-1, 53 Вт, 12°



Оптика: 12 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 53 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 1545

Прожектор GOLD, консоль К-1, 53 Вт, 27°



Оптика: 27 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 53 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 1545



Прожектор GOLD, консоль К-1, 53 Вт, 58°

Оптика: 58 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 53 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 1545



Прожектор GOLD, универсальный U-1, 53 Вт, 100°

Оптика: 100 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 53 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 1590



Прожектор GOLD, универсальный U-1, 53 Вт, 12°

Оптика: 12 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 53 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 1590



Прожектор GOLD, универсальный U-1, 53 Вт, 27°

Оптика: 27 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 53 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 1590



Прожектор GOLD, универсальный U-1, 53 Вт, 58°

Оптика: 58 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 53 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 1590



Прожектор GOLD, консоль K-2, 54 Вт, 100°

Оптика: 100 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 54 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 2180



Прожектор GOLD, консоль К-2, 54 Вт, 12°

Оптика: 12 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 54 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 2180



Прожектор GOLD, консоль К-2, 54 Вт, 27°

Оптика: 27 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 54 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 2180



Прожектор GOLD, консоль К-2, 54 Вт, 58°

Оптика: 58 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 54 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 2180

Прожектор GOLD, универсальный U-2, 54 Вт, 100°



Оптика: 100 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 54 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 2225

Прожектор GOLD, универсальный U-2, 54 Вт, 12°



Оптика: 12 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 54 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 2225

Прожектор GOLD, универсальный U-2, 54 Вт, 27°



Оптика: 27 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 54 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 2225



Прожектор GOLD, универсальный U-2, 54 Вт, 58°

Оптика: 58 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 54 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 2225



Прожектор GOLD, консоль K-1, 79 Вт, 100°

Оптика: 100 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 79 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 2000



Прожектор GOLD, консоль K-1, 79 Вт, 12°

Оптика: 12 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 79 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 2000



Прожектор GOLD, консоль К-1, 79 Вт, 27°



Оптика: 27 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 79 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 2000



Прожектор GOLD, консоль К-1, 79 Вт, 58°

Оптика: 58 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 79 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 2000



Прожектор GOLD, универсальный U-1, 79 Вт, 100°

Оптика: 100 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 79 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 2045

Прожектор GOLD, универсальный U-1, 79 Вт, 12°

Оптика: 12 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 79 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 2045



Прожектор GOLD, универсальный U-1, 79 Вт, 27°

Оптика: 27 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 79 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 2045



Прожектор GOLD, универсальный U-1, 79 Вт, 58°

Оптика: 58 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 79 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 2045



Прожектор GOLD, консоль К-3, 81 Вт, 100°



Оптика: 100 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 81 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 3150

Прожектор GOLD, консоль К-3, 81 Вт, 12°



Оптика: 12 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 81 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 3150

Прожектор GOLD, консоль К-3, 81 Вт, 27°



Оптика: 27 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 81 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 3150



Прожектор GOLD, консоль К-3, 81 Вт, 58°

Оптика: 58 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 81 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 3150



Прожектор GOLD, универсальный U-3, 81 Вт, 100°

Оптика: 100 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 81 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 3195



Прожектор GOLD, универсальный U-3, 81 Вт, 12°

Оптика: 12 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 81 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 3195



Прожектор GOLD, универсальный U-3, 81 Вт, 27°

Оптика: 27 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 81 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 3195



Прожектор GOLD, универсальный U-3, 81 Вт, 58°

Оптика: 58 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 81 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 3195



НЕТ ФОТО

Прожектор GOLD, универсальный U-1, 115 Вт, 58°

Оптика: 58 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 115 Вт

Цветовая температура: 4000K

Световой поток: 18975 Лм



Прожектор GOLD, консоль К-2, 106 Вт, 100°

Оптика: 100 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 106 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 3010



Прожектор GOLD, консоль К-2, 106 Вт, 12°

Оптика: 12 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 106 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 3010



Прожектор GOLD, консоль К-2, 106 Вт, 27°

Оптика: 27 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 106 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 3010



Прожектор GOLD, консоль К-2, 106 Вт, 58°

Оптика: 58 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 106 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 3010



Прожектор GOLD, универсальный U-2, 106 Вт, 100°

Оптика: 100 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 106 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 3055



Прожектор GOLD, универсальный U-2, 106 Вт, 12°

Оптика: 12 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 106 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 3055



Прожектор GOLD, универсальный U-2, 106 Вт, 27°

Оптика: 27 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 106 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 3055



Прожектор GOLD, универсальный U-2, 106 Вт, 58°

Оптика: 58 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 106 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 3055



Прожектор GOLD, универсальный U-1, 145 Вт, 58°

Оптика: 58 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 145 Вт

Цветовая температура: 4000K

Световой поток: 23925 Лм

Прожектор GOLD, консоль К-2, 158 Вт, 100°



Оптика: 100 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 158 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 3920

Прожектор GOLD, консоль К-2, 158 Вт, 12°



Оптика: 12 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 158 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 3920

Прожектор GOLD, консоль К-2, 158 Вт, 27°



Оптика: 27 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 158 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 3920



Прожектор GOLD, консоль К-2, 158 Вт, 58°

Оптика: 58 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 158 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 3920



Прожектор GOLD, универсальный U-2, 158 Вт, 100°

Оптика: 100 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 158 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 3965



Прожектор GOLD, универсальный U-2, 158 Вт, 12°

Оптика: 12 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 158 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 3965



Прожектор GOLD, универсальный U-2, 158 Вт, 27°

Оптика: 27 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 158 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 3965



Прожектор GOLD, универсальный U-2, 158 Вт, 58°

Оптика: 58 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 158 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 3965



Прожектор GOLD, консоль К-3, 159 Вт, 100°

Оптика: 100 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 159 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 4395



Прожектор GOLD, консоль К-3, 159 Вт, 12°

Оптика: 12 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 159 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 4395



Прожектор GOLD, консоль К-3, 159 Вт, 27°

Оптика: 27 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 159 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 4395



Прожектор GOLD, консоль К-3, 159 Вт, 58°

Оптика: 58 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 159 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 4395



Прожектор GOLD, универсальный U-3, 159 Вт, 100°

Оптика: 100 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 159 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 4440



Прожектор GOLD, универсальный U-3, 159 Вт, 12°

Оптика: 12 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 159 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 4440



Прожектор GOLD, универсальный U-3, 159 Вт, 27°

Оптика: 27 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 159 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 4440



Прожектор GOLD, универсальный U-3, 159 Вт, 58°

Оптика: 58 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 159 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 4440



Прожектор GOLD, консоль К-3, 237 Вт, 100°

Оптика: 100 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 237 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 5760



Прожектор GOLD, консоль К-3, 237 Вт, 12°

Оптика: 12 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 237 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 5760

Прожектор GOLD, консоль К-3, 237 Вт, 27°



Оптика: 27 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 237 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 5760

Прожектор GOLD, консоль К-3, 237 Вт, 58°



Оптика: 58 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 237 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 5760



Прожектор GOLD, универсальный U-3, 237 Вт, 100°

Оптика: 100 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 237 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 5805



Прожектор GOLD, универсальный U-3, 237 Вт, 12°

Оптика: 12 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 237 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 5805



Прожектор GOLD, универсальный U-3, 237 Вт, 27°

Оптика: 27 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 237 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 5805



Прожектор GOLD, универсальный U-3, 237 Вт, 58°

Оптика: 58 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 237 Вт

Цветовая температура: 4000K

Масса без упаковки, г: 5805

Пржектор GOLD, универсальный U-1, 395 Вт, 27°



НЕТ ФОТО

Оптика:27 градусов

Гарантия, лет:5

Потребляемая мощность:395 Вт

Цветовая температура:4000K

Световой поток:65175 Лм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	