

Распределительные коробки

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Бокс кабельный герметичный ХУМ20 IP67 (В706)-P202 либо ХУМ20 IP67 (В706)-P203 with CA10 5P, 2-3 вывода, IP67, черный, 4 винта крышки, винтовая колодка, 0,5-2,5мм², ABS, размеры корпуса 85x100x28,3мм

Габаритные размеры корпуса, мм:91x94x36,6

Диапазон рабочих температур:-40° - +85°С

Кол-во вводов:3

Кол-во винтов в крышке:7

Номинальное сечение провода / кабеля, мм²:0,5 – 2,5



Бокс кабельный герметичный ХУРГ9 IP67 (В706)-P102 либо ХУРГ9 IP67 (В706)-P103 with CA10 5P, 2-3 вывода, IP67, черный, 4 винта крышки, винтовая колодка, 0,5-2,5мм², ABS, размеры корпуса 85x100x28,3мм

Габаритные размеры корпуса, мм:85x100x28,3

Диапазон рабочих температур:-40 - +85°С

Кол-во вводов:8

Кол-во винтов в крышке:4

Номинальное сечение провода / кабеля, мм²:0,5-2,5



Бокс кабельный герметичный ХУРГ9 IP67 (В706)-P112-P118 5P, 2-8 выводов, IP67, черный, 4 винта крышки, безвинтовая колодка P02 - 5P, 0,5-2,5мм², ABS, размеры корпуса 85x100x28,3мм

Габаритные размеры корпуса, мм:80x51,8x30,8

Диапазон рабочих температур:-40° - +85°С

Кол-во винтов в крышке:6

Кол-во выводов:4

Номинальное сечение провода / кабеля, мм²:0,5-2,5



**Бокс кабельный герметичный ХУРР9 IP67 (В706)-
Р212-Р218 5Р, 2-8 выводов, IP67, черный, 4 винта
крышки, безвинтовая колодка Р02 - 5Р, 0,5-2,5мм²,
ABS, размеры корпуса 85х100х28,3мм**

Габаритные размеры корпуса, мм: 80х51,8х30,8
Диапазон рабочих температур: -40° - +85°С
Кол-во винтов в крышке: 6
Кол-во выводов: 5
Номинальное сечение провода / кабеля, мм²: 0,5-2,5



**Бокс кабельный герметичный РА8, 2 вывода, IP44,
черный, 4 винта крышки, винтовая колодка, 3 Пин,
2,5мм², полиамид, размеры корпуса 51х26х21,8мм**

Габаритные размеры корпуса, мм: 85х100х28,3
Диапазон рабочих температур: -40 - +85°С
Кол-во вводов: 2
Кол-во винтов в крышке: 4
Номинальное сечение провода / кабеля, мм²: 0,5-2,5



**Коробка распределительная для открытой
проводки, 85х85х45мм двухкомпонентная**



Бокс кабельный герметичный РА10, 2 вывода, IP44, черный, 4 винта крышки, винтовая колодка, 3 Пин, 4,0мм², полиамид, размеры корпуса 51x30x20,9мм

Габаритные размеры корпуса, мм: 85x100x28,3

Диапазон рабочих температур: -40 - +85°C

Кол-во вводов: 8

Кол-во винтов в крышке: 4

Номинальное сечение провода / кабеля, мм²: 0,5-2,5



Бокс кабельный герметичный JB, 4 ввода, IP44, белый, без винтов крышки, винтовая колодка, 3 Пин, 2,5мм², ABS-пластик, размеры корпуса D50, высота 50мм

Диаметр кабеля, мм: OD25

Диапазон рабочих температур: -40° - +85°C

Кол-во вводов: 4

Кол-во винтов в крышке: нет

Степень защиты от пыли и влаги: IP44



Бокс кабельный герметичный JB, 4 ввода, IP44, белый, без винтов крышки, винтовая колодка, 3 Пин, 2,5мм², ABS-пластик, размеры корпуса D80, высота 50мм

Диаметр кабеля, мм: OD25

Диапазон рабочих температур: -15 - +60°C

Кол-во вводов: 6

Кол-во винтов в крышке: 4

Материал сальниковых вводов:



Бокс кабельный герметичный JB, 6 вводов, IP65, белый, 4 винта крышки, винтовая колодка, 3 Пин, 2,5мм², ABS-пластик, размеры корпуса 85*85*50мм

Диаметр кабеля, мм: OD25

Диапазон рабочих температур: -15 - +60°C

Кол-во вводов: 8

Кол-во винтов в крышке: 4

Материал сальниковых вводов: Резина



Бокс кабельный герметичный XYPG9 IP65 (B703)203 with CA10 3P, 2 вывода, IP65, черный, 2 винта крышки, винтовая колодка CA10, 3 Пин, PG9, 0,5-2,5мм², полипропилен, размеры корпуса 68,6x45x32мм

Габаритные размеры корпуса, мм: 52,5x60x31

Диапазон рабочих температур: -40° - +85°C

Кол-во вводов: 2

Кол-во винтов в крышке: 2

Номинальное сечение провода / кабеля, мм²: 0,5-2,5



Бокс кабельный герметичный XYM16-203 with CA10 5P, 2 вывода, IP68, черный, 4 винта крышки, винтовая колодка, M16, 3 Пин, 0,5-2,5мм², полиамид, размеры корпуса 70,5*40*29мм

Габаритные размеры корпуса, мм: 70,5*40*29

Диапазон рабочих температур: -40° - +85°C

Кол-во винтов в крышке: 4

Кол-во выводов: 2

Номинальное сечение провода / кабеля, мм²: 0,5-2,5



Бокс кабельный герметичный ХУРР9 IP65 (В703)303
 with CA10 3P, 3 вывода, IP65, черный, 2 винта
 крышки, винтовая колодка CA10, 3 Пин, РР9,
 0,5-2,5мм2, полипропилен, размеры корпуса
 68,6х45х32мм

Габаритные размеры корпуса, мм: 52,5х60х31
 Диапазон рабочих температур: -40° - +85°С
 Кол-во вводов: 3
 Кол-во винтов в крышке: 2
 Номинальное сечение провода / кабеля, мм2: 0,5-2,5



Бокс кабельный герметичный ХУРР9 IP65 (В703)213
 with P02 3P, 2 вывода, IP65, черный, 2 винта крышки,
 самозажимная колодка P02, 3 Пин, РР9, 0,5-2,5мм2,
 полипропилен, размеры корпуса 68,6х45х32мм

Габаритные размеры корпуса, мм: 52,5х60х31
 Диапазон рабочих температур: -40° - +85°С
 Кол-во вводов: 2
 Кол-во винтов в крышке: 2
 Номинальное сечение провода / кабеля, мм2: 0,5-2,5



Бокс кабельный герметичный JB, 8 вводов, IP65,
 белый, 4 винта крышки, винтовая колодка, 3 Пин,
 2,5мм2, ABS-пластик, размеры корпуса
 100*100*70мм

Диаметр кабеля, мм: OD25
 Диапазон рабочих температур: -15 - +60°С
 Кол-во вводов: 10
 Кол-во винтов в крышке: 4
 Материал сальниковых вводов: Резина



Бокс кабельный герметичный ХУРР9 IP65 (В703)313
 with P02 3P, 3 вывода, IP65, черный, 2 винта крышки,
 самозажимная колодка P02, 3 Пин, РР9, 0,5-2,5мм2,
 полипропилен, размеры корпуса 68,6х45х32мм

Габаритные размеры корпуса, мм: 52,5х60х31
 Диапазон рабочих температур: -40° - +85°С
 Кол-во вводов: 3
 Кол-во винтов в крышке: 2
 Номинальное сечение провода / кабеля, мм2: 0,5-2,5



Бокс кабельный герметичный ХУРР9 IP66 (В704)204
 with СА10 4P, 2 вывода, IP66, черный, 2 винта
 крышки, винтовая колодка, 4 Пин, РР9, 0,5-2,5мм2,
 полипропилен, размеры корпуса 52,5х60х31мм

Габаритные размеры корпуса, мм: 52,5х60х31
 Диапазон рабочих температур: -40° - +85°С
 Кол-во вводов: 4
 Кол-во винтов в крышке: 2
 Номинальное сечение провода / кабеля, мм2: 0,5-2,5



Бокс кабельный герметичный ХУРР9 IP68 (В705)204
 with СА10 4P, 2 вывода, IP68, черный, 6 винтов
 крышки, винтовая колодка, РР9, 4 Пин, 0,5-2,5мм2,
 полиамид, размеры корпуса 80х51,8х30,8мм

Габаритные размеры корпуса, мм: 111х83х54
 Диапазон рабочих температур: -40° - +85°С
 Кол-во винтов в крышке: 6
 Кол-во выводов: 3
 Номинальное сечение провода / кабеля, мм2: 0,5-2,5 / 4-8;
 6-12

Бокс кабельный герметичный AG, без вводов, IP65, белый, 4 винта крышки, винтовая колодка, 3 Пин, 2,5мм², ABS-пластик, 110*80*50мм



Диапазон рабочих температур: -15 - +60°C

Кол-во вводов: нет

Кол-во винтов в крышке: 4

Номинальное сечение провода / кабеля: 2,5

Степень защиты от пыли и влаги: IP65

Распределительная коробка IP68, на 2 ввода



Бокс кабельный герметичный ХУРР9 IP66 (В704)304 with CA10 4P, 3 вывода, IP66, черный, 2 винта крышки, винтовая колодка CA10, 4 Пин, PG9, 0,5-2,5мм², полипропилен, размеры корпуса 52,5x60x31мм



Габаритные размеры корпуса, мм: 85x100x28,3

Диапазон рабочих температур: -40 - +85°C

Кол-во вводов: 2

Кол-во винтов в крышке: 4

Номинальное сечение провода / кабеля, мм²: 0,5-2,5



Бокс кабельный герметичный XYPG9 IP68 (B705)304 with CA10 4P, 3 вывода, IP68, черный, 6 винтов крышки, винтовая колодка, 4 Пин, PG9, 0,5-2,5мм², полиамид, размеры корпуса 80x51,8x30,8мм

Диаметр кабеля, мм: OD7
Диапазон рабочих температур: -15 - +60°C
Кол-во вводов: 2
Кол-во винтов в крышке: 4
Номинальное сечение провода, мм: 4



Бокс кабельный герметичный AG, без вводов, IP65, белый, 4 винта крышки, винтовая колодка, 3 Пин, 2,5мм², ABS-пластик, 130*80*85мм

Диапазон рабочих температур: -15 - +60°C
Кол-во вводов: нет
Кол-во винтов в крышке: 4
Номинальное сечение провода / кабеля: 2,5
Степень защиты от пыли и влаги: IP65



Бокс кабельный герметичный JB, 10 вводов, IP65, белый, 4 винта крышки, винтовая колодка, 3 Пин, 2,5мм², ABS-пластик, размеры корпуса 150*110*70мм

Диаметр кабеля, мм: OD25
Диапазон рабочих температур: -40° - +85°C
Кол-во вводов: 4
Кол-во винтов в крышке: нет
Степень защиты от пыли и влаги: IP44

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	